


4 X 1/2.3 CMOS
Sensor



18650 Li-Ion Akku



650g



Streaming auf
Facebook, Youtube
& Co.



MOV Videoformat



4x Mikrofon

Artikelnummer

774017

EAN

6970130774017

HIGHLIGHTS

- 4 Sensoren
- 4 x Ultraweit-Winkel von iZugar f/2.5
- Aufnahme in 6k 25/30fps und 4k 50/60fps (Endformat)
- Synchrone Aufnahme auf vier SD-Karten
- Perfekt abgestimmte Belichtung und Weißabgleich auf alle Kameras
- Live-Streaming via LAN auf Youtube und Facebook

BESCHREIBUNG

Mit der Z CAM S1 kreieren Sie 360° in bis zu 6k auf höchstem Niveau. Bringen Sie das VR-Erlebnis auf eine neue Ebene! Die vier eingebauten 190°-Ultraweitwinkel-Objektive, angetrieben von vier unabhängigen Sony EXMOR-Sensoren, fangen den Moment und den Raum in bisher ungeahnter detailtreue ein. Mit vier eingebauten Mono-Mikrofonen wird der räumliche Eindruck auch akustisch abgerundet.

DER BESTE EINDRUCK IST DER GESAMTEINDRUCK

Die Aufnahme erfolgt zeitgleich auf vier SDXC-Karten (bis jeweils 128GB Kapazität) und wird dabei synchronisiert. Dabei kann in 6k in 25/30fps oder wahlweise in 4k 50/60fps aufgenommen werden und bietet eine hohe Detailtreue.

Das Voll-Metalgehäuse ist schick und ergonomisch designed - mit dem Fokus auf beste Belüftungseigenschaften. Nicht nur hardwareseitig ist die Z CAM S1 stark aufgestellt, sondern auch bei der Software! Verbinden Sie die S1 mit dem eingebauten Gigabit-Ethernet/LAN-Anschluss, so können Sie die Kamera mit der Z CAM Controller-Suite fernsteuern oder über YouTube oder Facebook streamen.

Natürlich lassen sich alle Parameter wie ISO (100-6400), Weißabgleich, Belichtung uvm. über Wonderlive oder die iOS-App „Z CAM VR“ einstellen, doch das wahre Highlight ist hierbei die Aufnahme mit dem hauseigenem LOG-Profil Z-Log, welches die Aufnahme mit höherem Dynamikumfang ermöglicht.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Gewicht - Kamera: 0,65 kg
- Batterie-Einheit: 0,38 kg

Abmessungen - Kamera: 92mm x 142mm
- Batterie-Einheit: 77mm x 104mm

Kamera

Bild Sensor 4 x 1/2.3" CMOS Bild Sensor

Linse 4 x Glas 190-Grad-Fischaue,
f/2.2

Mikrofon 4 x Richtmikrofon

Video-Aufnahme

Sphärische Aufnahme 6K @ 30fps / 4K @ 60fps
(Post-Stitching-Ausgabe von
Z CAM™ WonderStitch)

Individuelle Sensor Auflösung - 3840x2160 @30fps
- 2704x1520 @60fps

Datei Format MOV

Video Encoder H.264 high profile

Audio Encoder AAC

Synchronisierung Integrierte Z CAM™ Sync-
Hardwarelösung

Time Lapse Ja

Photo Snap Ja

Bild-Einstellungen

ISO-Bereich Auto, Manuell (ISO 100~6400)

Exposition Auto, Manuell, Koordiniert

Weißabgleich Auto, Manuell, Koordiniert

Professionelle Gammaeinstellung Z-Log (proprietäre Gamma-Einstellung
für Profis, die mehr Raum für
Farbkorrekturen benötigen)

Speicher

Media 4 x SDXC Class 10 SD-Karte.
Unterstützung bis zu 128 GB
(es
wird empfohlen, eine SanDisk
Extreme Pro 95 MB/s SD-Karte zu
verwenden. Nicht im Liefer-
umfang
enthalten).

Datei System FAT / exFAT

Verbindung

HDMI 4 x Mini HDMI-Anschluss,
1080p (bis zu 60fps)

Ethernet 1 x Gigabit Ethernet An-
schluss für
Steuerungseinstellung (mit Z
CAM™
Steuerung und live streaming
(mit Z
CAM™ WonderLive)

Betrieb

Akku Abnehmbare Batterieeinheit:
Mit 4 x 18650 Standard-Lithi-
um-Ionen-Akkuzellen (Button
Top Version), nicht im
Lieferumfang enthalten

Energieversorgung DC 12V 5A (mit 5,2x2,1mm
Stecker)