LP12 LAUTSPRECHER & SCHEINWERFER DATENBLATT

Speziell für DJI M30 entwickelt

100 m effektive Beleuchtungsentfernung

200 m effektive Schallentfernung

DJI Pilot 2

nur 270 g

Schnellmontage und -demontage

BESCHREIBUNG

Der Lautsprecher mit Suchscheinwerfer wurde speziell für DJI M30 entwickelt. Durch das stromlinienförmige Design wird der Windwiderstand effektiv reduziert und das Flugverhalten spürbar verbessert.

Mit einem Gewicht von nur 270 g, einer effektiven Beleuchtungsreichweite von bis zu 100 m und einer effektiven Übertragungsreichweite von 200 m erfüllt der LP12 die Anforderungen von Sicherheitspatrouillen im Freien sowie Such- und Rettungsszenarien. In Kombination mit DJI Pilot 2 bietet er schnellen Zugriff auf alle Übertragungs- und Beleuchtungsfunktionen.

Highlights:

- Zwei-in-Eins
- Ausgabe von Ton und Licht
- Schnellmontage und -demontage
- Einstellbarer Beleuchtungsbereich (Nickachse)
- Gewicht nur 270g, minimale Reduzierung der Flugdauer
- Effektive Beleuchtungsentfernung 100m@4.5Lux
- Effektive Schallentfernung 200m@74dB
- Anwendungsbereiche: Polizei, Sicherheit und Rettung, Feuerwehr, Transport, Energiesektor, Seefahrt

HIGHLIGHTS

EIN GERÄT MIT ZWEI FUNKTIONEN

- klein und leistungsstark
- Übertragung und Beleuchtung in einem Gerät
- wiegt nur 270g
- minimale Reduzierung der Flugzeit

EXZELLENTER TON UND EXZELLENTES LICHT

- LRAD-Sound-Technologie
- 120 dB Ultra-hoher Schalldruck
- Effektive Beleuchtungsdistanz bis zu 100 m
- Effektive Schallreichweite bis zu 200 m

SCHNELLE MONTAGE UND DEMONTAGE FÜR EINEN EINFACHEN GEBRAUCH

- Einzigartiges Montage- und Demontagedesign
- OSDK Perfekt angepasst an DJI M30

Anmerkung: Das Produkt kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website des Unternehmens über die neuesten Informationen.

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	DJI OSDK
Gewicht	270g; 283g (mit Schnellmontage-halterung)
Größe	162 x 111 x 75 mm (L x B x H)
Scheinwerferleistung	Standard-Modus: 30 W Ultraheller- und Blitzlichtmodus: 40 W
Versorgungsspannung	24 V
Lichtstrom	2000lm±3%
Scheinwerfer FOV	13°
Beleuchtungsabstand	150 m 130 m 100 m 50 m
Spot-Durchmesser	34 m 29,6 m 22,8 m 11,4 m
Beleuchtete Fläche	917 m² 688 m² 407 m² 102 m²
Zentrale Beleuchtungs-stärke	1,7 Lux 2,5 Lux 4,5 Lux 20 Lux
Gimbal-Bewegungsbereich	Neigung: 120°~+45°
Maximale Lautstärke	120 dB
Lautsprecherleistung	15 W
Effektive Sendeentfer-nung/m	200m@74db; 350m@69db
Übertragungsart	Live Übertragung Upload der Aufnahmen Abspielen von Audio-Dateien TextTo Speech (mehrsprachig) Hintergrundsound
Audioformate	mp3, wav, m4a, flac, aac
Unterstützte App	DJI Pilot 2
Betriebstemperatur	-15°C~+40°C

Anmerkung: Das Produkt kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de